

## 印刷用ペースト 磁器用

### 【金色】

品名	貴金属含有量	タイプ	色調
SG-N7K	7%	ブライト	黄金
SG-N81	8%	ブライト	赤金
SG-N9	9%	ブライト	赤金
SG-N	10%	ブライト	赤金
HSG-10NK	10%	ブライト	黄金
SG-11N	11%	ブライト	黄金
SG-09M	9%	ハーフマット	黄金
SG-11G	11%	ハーフマット	青金
SG-3101Y	11%	ハーフマット	青金
SG-G	12%	ハーフマット	青金
SG-14R	14%	ハーフマット	赤金
SG-7400M	15%	ハーフマット	赤金
SG-74G	15%	ハーフマット	青金
SG-18G	18%	マット	青金
SG-75G	20%	マット	青金
RSG-55 *1	55%	マット	赤金(シンクイン)
SG-5901RB	60%	マット	赤金

\*1…RSG-55のみ推奨焼成温度は1220～1260℃となります。

### 【プラチナ色】

品名	貴金属含有量	タイプ	色調
SN-074	7%	ブライト	プラチナ
SN-011	9%	ブライト	プラチナ
SB-004	10%	ブライト	プラチナ
SB-108	12%	ブライト	プラチナ
SM-302	20%	マット	プラチナ
SW-901	35%	マット	プラチナ

### 【銀色】

品名	貴金属含有量	タイプ	色調
SW-AG	Ag 60%	マット	銀

*Noritake*

(株)ノリタケカンパニーリミテド  
セラミック・マテリアル事業本部  
電子ペースト事業部 営業部